



## Inovys II

Fauteuil grand confort



## Inovys II & Inovys II maxi confort



- ✓ Réglage du dossier en hauteur, profondeur, inclinaison
- ✓ Réglage des accoudoirs en largeur/hauteur
- ✓ Réglage de la profondeur d'assise
- ✓ Réglage des repose-jambes en largeur
- ✓ Possibilités de surbaissier sans changer les roues d'origine





Poignées de poussée réglables en hauteur



Barre de poussée métallique



Accoudoirs amovibles. Réglables en hauteur et profondeur. Profondeur d'assise réglable.



Nouvelle tablette bois amovible



Démontage facile

# Inovys II

Fauteuil équipé de roues arrière 24" Krypton à démontage rapide et de roues avant 200 mm x 35 mm. Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur. Appui-tête réglable en hauteur, profondeur et en largeur.



Le nouveau fauteuil de confort Inovys II apporte un confort optimum à l'utilisateur.

Il est équipé d'un dossier et d'une assise post formés en Dartex pour un maintien parfait avec un nouveau système de fixation du dossier permettant un réglage en profondeur, hauteur et en inclinaison. L'assise est percée et maintenue par des sangles élastiques pour plus de souplesse et de confort permettant d'éviter tout point de compression.

Il est inclinable (proclive, déclive), facilement pliable et démontable pour le transport.

## NOUVEAU

système de fixation des repose-jambes très solide pour une utilisation longue durée à domicile ou en collectivité.



Appui-tête confort orientable et réglable en largeur

## Equippé d'origine de :

- Manchettes gouttières
- Appui-tête confort L58C
- Repose-jambes confort BZ8C (coussins dartex)



Manchette hémiplegique orientable B66O



L04 - Cales-troncs



Kit transit avec roues 16"



Pédales monte-trottoirs



# FAUTEUIL GRAND CONFORT



## Caractéristiques

### Informations techniques Inovys II

largeur totale	largeur siège	largeur plié	inclinaison siège	inclinaison dossier	hauteur accoudoirs	hauteur siège	hauteur totale	longueur totale	profondeur siège
630	400	-	0°-21°	0°-54°	220-320	460-530	1020-1200	1010-1050	460-520
680	450	-	0°-21°	0°-54°	220-320	460-530	1020-1200	1010-1050	460-520
730	500	-	0°-21°	0°-54°	220-320	460-530	1020-1200	1010-1050	460-520

Crash testé selon la norme ISO 7176-19

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg.

hauteur dossier	pente maxi en montée	roues avant	roues arrières	poids max.	poids utilisateur			
550-585	15°	200	16" - 22" - 24"	36	135			
550-585	15°	200	16" - 22" - 24"	36	135			
550-585	15°	200	16" - 22" - 24"	36	135			

### Principales options

- Tablette
- Ceinture de sécurité
- Selle d'abduction
- Appui-mollets confort avec coussins d'artex
- Porte obus

### Couleurs

C55

inox

\* Autres couleurs Vermeiren disponibles en stock

### Votre fauteuil roulant doit s'adapter à vous. Et non l'inverse.

Vermeiren joue depuis plus de 55 ans un rôle essentiel dans le développement de fauteuils roulants modernes et personnalisables. Notre principe de base est : votre fauteuil roulant doit s'adapter à vous et non l'inverse. C'est pourquoi nous avons adopté une conception modulaire. Dans cette optique, nous avons créé une vaste gamme d'accessoires interchangeables.

### Votre garantie de qualité

Sur le plan de la qualité, le fauteuil Inovys II répond aux normes les plus rigoureuses de divers instituts d'essai dont la compétence est reconnue dans la plupart des pays européens (notamment en France par le CERAH).